

# Komponenten / Components

## POWER SUPPLY & CONVERTER

Bezeichnung / Product	Typ Nr. / Type No.	System / System	Artikel-Nr. / Part No.
<b>POWER SUPPLY</b>	IHT 7504-1-100	M 4000	100229
	 <p>Stromversorgung für Antriebe mit einer Nutzlast von 12 kg.            Ausgang 24 VDC / 6,5A elektronisch geregelt, Überstromschutz.            Eingang 115/230 VAC, umschaltbar.            Für optimale Dynamik der IHT Antriebe ausgelegt.            Für alle IHT Systeme, außer M 4000 mit 7 kg und 30 kg.</p> <p><i>Supplies 24 VDC regulated / 6.5 Amps max.;            Over current protection.            Input 115 / 230 VAC switchable.            For all IHT systems, except M 4000 with 7 kg and 30 kg.</i></p>		

Bezeichnung / Product	Typ Nr. / Type No.	System / System	Artikel-Nr. / Part No.
<b>POWER SUPPLY, 230/110 VAC- 24VDC</b>	IHT 7504-2-100	M 4000 CSC 500 (/ISC) B 1000	101021
	 <p>Stromversorgung für Antriebe mit einer Nutzlast von 12 kg.            Ausgang 24 VDC / 6,5A elektronisch geregelt, Überstromschutz.            Eingang 115/230 VAC, umschaltbar.            Für optimale Dynamik der IHT Antriebe ausgelegt.</p> <p><i>Power supply for linear drives with load 12 kg.            Supplies 24 VDC regulated / 6.5 Amps max.            Over current protection.            Input 115 / 230 VAC switchable.</i></p>		

# Komponenten / Components

Bezeichnung / Product	Typ Nr. / Type No.	System / System	Artikel-Nr. / Part No.
<b>POWER SUPPLY high power</b>	IHT 7506-1-100	M 4000 (07 kg / 30 kg)	100446
	<p></p> <p>Stromversorgung für schnellen Antrieb mit einer Nutzlast von 7 kg und für Hochlastantriebe mit einer Nutzlast von 30 kg.  Eingang 115/230 VAC, automatische Bereichsumschaltung.  Ausgang 24 VDC / kurzzeitiger Spitzenstrom 25 A.  Elektronisch geregelt, Überstromschutz.  Für optimale Dynamik der IHT Antriebe ausgelegt.</p> <p><i>Power supply for fast LINEAR DRIVE BODY PCS load 7 kg and for heavy duty LINEAR DRIVE BODY CAP / PCS load 30 kg.  Input 115 / 230 VAC automatic wide range input.  Output 24 VDC / peak current 25 A; over current protection.  Provided for optimal control dynamic of IHT LINEAR DRIVES.</i></p>		

Bezeichnung / Product	Typ Nr. / Type No.	System / System	Artikel-Nr. / Part No.
<b>CONVERTER RS 232 / RS 485</b>		M 4000 PCS M 4000 TWIN	100395
	<p></p> <p>Schnittstellenwandler für Verbindung vom INTERFACE, IHT 7250-1-100 zu einem PC mit RS232-Schnittstelle, einschließlich RS 232 Kabel (Länge 1,8 m).</p> <p><i>Serial Interface to connect INTERFACE, IHT 7250-1-100 to a Computer.  Including RS 232 serial cable (Length 1.8 m).</i></p>		

Bezeichnung / Product	Typ Nr. / Type No.	System / System	Artikel-Nr. / Part No.
<b>CONVERTER USB / RS 485</b>		M 4000 PCS M 4000 TWIN	100400
	<p></p> <p>Schnittstellenwandler für Verbindung vom INTERFACE, IHT 7250-1-100 zu einem PC mit USB-Anschluss. Einschließlich USB-Kabel (Länge 1,8 m).</p> <p><i>Serial Interface to connect INTERFACE, IHT 7250-1-100 to a Computer.  Including USB cable (Length 1.8 m).</i></p>		